

# Déclaration des Performances

## DoP-C24-imprégnation autoclave brun Classe d'emploi 3.1

- (1) Produit type : Bois de structure classé à section rectangulaire
- (2) Référence du lot : cf. BL ou Facture
- (3) Usage : Bois apte à usage en construction et fabrication de ponts
- (4) Fabricant : ILC BOIS SRL - Rue de Clos Champs, 3 - 5580 MONT-GAUTHIER-Belgique
- (5) système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : 2+
- (6) Spécification technique harmonisée : EN 14081-1 + A1 : 2011 - Organisme notifié : FCBA 0380
- (7) Performances déclarées :

	<b>Essence (code essence)</b>	<b>Classe de résistance mécanique</b> NF EN 1912 NF EN 338 : 2016	<b>D'après classe visuelle</b> NBN B16-520	<b>Classe de durabilité naturelle</b> EN 350-2 :1994 <b>(si non traité)</b>	<b>Réaction au feu</b> NF EN 13501-1 +A1 :2013	<b>Résistance au feu</b> EN 13501-2 :2016
<b>Performances déclarées bois non traité</b>	Sapin- Epicéa (WPCA)	C24	S8	4 <sub>F</sub> ;SH <sub>HY</sub> ;SH <sub>A</sub> ;S <sub>T</sub>	D-s2, d0	NPD
	Douglas (PSMN)	C24	S8	3-4 <sub>F</sub> ;S <sub>HY</sub> ;S <sub>A</sub> ;D <sub>L</sub> ;S <sub>T</sub> ;S <sub>MA</sub>		
<b>Performances déclarées en cas de bois traités</b>  <b>Classe 3.1</b>  <b>(PT)</b>	<b>En cas de traitement par produit de préservation EN 15228 :2009</b> Cf. désignation des articles sur Facture/BL					
	Type de traitement et de produit de préservation			Par imprégnation autoclave BASF Wolmanit CX-10		
	Classe de pénétration			NP1		
	Valeur critique de rétention (avec termite)			11 kg/m <sup>3</sup>		
	Agents biologiques visés			Champignons lignivores, pourriture molle, larves d'insectes xylophages y compris termites		
	Emission de substances dangereuses			NPD		

Le classement se fait sur bois mouillé (frais de sciage) sauf pour nos KLS ou bois passé au séchoir sur demande.

L'organisme notifié réalise la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du Contrôle de la Production en Usine. En conséquence, le certificat 0380-CPR-4282 est délivré à l'entreprise désignée au point (4).

Les performances du produit type identifiées en (1) et (2) sont conformes aux valeurs déclarées dans le tableau (7).

Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant désigné au point (4).

Pour le fabricant, et en son nom par M. Ludovic KUYPERS, Dirigeant de l'entreprise.

Mont-Gauthier le 10/09/2024

